

Značka

Candy

Product name / Commercial code	CCE116/1X
Roční spotřeba energie (kWh)	36
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	C
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	9,5
Třída účinnosti proudění tekutin	E
Účinnost osvětlení,(LEhood)	70
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	79,6
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	188/305
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	56/62
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,7
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	162,9
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	115
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	54,8
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	2
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	140